の紐付けを

短時間に行う新金

200 枚のポリ袋(0.01mm厚)を わずか 2.6 秒で ひも付けします。

ひも付けしたポリ袋

自動ひも付け機 FK 880

別仕様の姉妹機もあります。

(大きさ、重さはFK885と同じです)

FK885・厚手ポリ袋ひも付け仕様。

FK870・紙袋ひも付け仕様。



·連の作業がなんと 約2.6秒

穴あけ

ひも通し 📄 ひもくくり

全3工程・自動運転

全自動ひも付け機・FK880 の基本性能

■紐通し対象:ポリ袋

(ポリ袋の厚さによる東ねる最大枚数)

0.01mm 200 枚 0.02mm 100 枚

0.03mm(FK885) 100 枚

■基本仕様

処 理 時 間 約2.6秒/1束 カム駆動式

使用エア圧力 圧縮空気約 3kg/cm²

駆動モーター 0.4kw 3Ф 使用電源 3相 AC200V

1000Wx1030Hx600D (mm)

(高さ+)はキャスターを含む)

●代 理 店 お問合せ先 理工エンジニアリング株式会社

781-5101/高知市布師田 3061 電話 088-846-6838 Fax 088-846-6839 info@fbuick.jp E-mail

●製造元